

FICHA TÉCNICA

SBR

0110

DESCRIPCIÓN

- SBR negro de 70°Sh. Acabado brillante, mate, impresión y capa adhesiva. Posibilidad de añadir inserciones textiles y metálicas.

COLOR

- Negro

CARACTERÍSTICAS

- Calidad comercial de NR/SBR negro
- Calidad estándar de 70° shore

APLICACIONES

PROPIEDADES TÉCNICAS

	VALOR	UNIDAD	NORMA
DENSIDAD	1,49 +/- 0,03	g/cm ³	UNE 53526
DUREZA	70 +/- 5	° Sh A	DIN ISO 7619-1
CARGA DE ROTURA	4 min	MPa	UNE-ISO 37
ALARGAMIENTO	150 min	%	UNE-ISO 37
DESGARRO	12 min	kg/cm	UNE-ISO 34-1
TEMPERATURA DE TRABAJO	-10/+70	° C	

RESISTENCIA QUÍMICA

RESISTENCIA AL OZONO	MODERADA	●
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	MODERADA	●
RESISTENCIA A ACEITES	BAJA	●
RESISTENCIA A ÁCIDOS	ACEPTABLE	●
RESISTENCIA A BASES	ACEPTABLE	●

La información técnica contenida en esta ficha ha sido obtenida realizando ensayos en muestras de laboratorio siguiendo las normas indicadas. El cliente es responsable de evaluar la adecuación del producto para sus requerimientos. Los datos de las fichas podrían ser actualizados sin previo aviso.

www.idcrubber.com