

## FICHA TÉCNICA

# NR/SBR

# 1319

### DESCRIPCIÓN

NR/SBR negro de 62°Sh. Buena abrasión de 130 (10N). Acabado brillante, mate, impresión y capa adhesiva. Posibilidad de añadir inserciones.

### COLOR

- Negro

### CARACTERÍSTICAS

### APLICACIONES

#### PROPIEDADES TÉCNICAS

	VALOR	UNIDAD	NORMA
DENSIDAD	1,15 +/- 0,03	g/cm <sup>3</sup>	UNE 53526
DUREZA	62 +/- 5	°Sh A	DIN ISO 7619-1
CARGA ROTURA	9 min	MPa	UNE-ISO 37
ALARGAMIENTO	350 min	%	UNE-ISO 37
ABRASIÓN (10N)	130 max	mm <sup>3</sup>	UNE-ISO 4649
DESGARRO ANGULAR (UNE-ISO 34-1)	40 min	kg/cm	UNE-ISO 34-1
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25/+80	°C	

#### RESISTENCIA QUÍMICA

RESISTENCIA AL OZONO	MODERADA	●
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	MODERADA	●
RESISTENCIA A ACEITES	BAJA	●
RESISTENCIA A ÁCIDOS	MODERADA	●
RESISTENCIA A BASES	MODERADA	●

La información técnica contenida en esta ficha ha sido obtenida realizando ensayos en muestras de laboratorio siguiendo las normas indicadas. El cliente es responsable de evaluar la adecuación del producto para sus requerimientos. Los datos de las fichas podrían ser actualizados sin previo aviso.

[www.idcrubber.com](http://www.idcrubber.com)